

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT

Số: 1244/BVM-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2025.

YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ

Áp dụng đối với nhu cầu mua sắm
/gói thầu Cung cấp, lắp đặt Bơm chữa cháy động cơ diesel của Bệnh viện Mắt

Kính gửi: Các Doanh nghiệp, nhà cung cấp, hộ kinh doanh quan tâm.

Bệnh viện Mắt có nhu cầu tiếp nhận chào giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu Cung cấp, lắp đặt Bơm chữa cháy động cơ diesel của Bệnh viện Mắt với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá

- Đơn vị yêu cầu mời chào giá: Bệnh viện Mắt.
- Mã số thuế: 0301483745.
- Địa chỉ: Số 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 39 325 364.
- Cách thức tiếp nhận tài liệu chào giá: Nhận trực tiếp qua đường văn thư tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Mắt – Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Trên phong bì ghi rõ:

Tiêu đề: “Chào giá mua sắm/gói thầu Cung cấp, lắp đặt Bơm chữa cháy động cơ diesel của Bệnh viện Mắt theo công văn mời chào giá số 1244/BVM-HCQT của Bệnh viện Mắt”.

Nơi nhận: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Mắt – 280 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM.

6. Thời hạn tiếp nhận tài liệu chào giá: Từ lúc 7 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 6 năm 2025 đến trước lúc 15 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 6 năm 2025.

7. Thời hạn có hiệu lực của chào giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày Bệnh viện Mắt nhận được Công văn báo giá của Đơn vị.

II. Danh mục yêu cầu mời chào giá

1. Danh mục mời chào giá và tính năng kỹ thuật:

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật/ Tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Bơm chữa cháy động cơ diesel, Công suất $\geq 20\text{kW}$, $\geq 3000\text{rpm}$, cột áp từ 11 - 31,4m, lưu lượng 24 - 81 m^3/h hoặc tương đương.	- Loại bơm: Bơm ly tâm trục ngang – Động cơ Diesel. - Phạm vi: Đầu bơm, khớp nối, Động cơ diesel, Bộ giải nhiệt gió, bộ giảm thanh, bộ điều khiển diesel, bộ đỡ, bồn dầu chạy 4 giờ; - Lưu lượng: 24 - 81 m^3/h; - Cột áp: 11 – 31,4 m (tối thiểu 11 m, tối đa 31,4 m); - Vật liệu: + Vỏ / Cánh / Trục: Gang /Bronze /403 Stainless steel. + Động cơ diesel – bao gồm: MEFK3 -20DE 20 kW/3000rpm/ Radiator cooling. - Yêu cầu đặc biệt: Hợp bộ tại Việt Nam DN80/DN65, Seal: Phốt Cơ Khí. - Đạt Quy chuẩn quốc gia QCVN 03:2023/BCA về phương tiện phòng cháy chữa cháy. - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2023 Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí - Cung cấp sản phẩm chính hãng với đầy đủ giấy tờ chứng từ đi kèm (CQ, CP, CNXX). - Bơm đã được kiểm định bởi cục Cảnh sát PCCC & CNCH. - Kiểm tra, chạy thử và test áp trên đường ống sau khi hoàn thành lắp đặt. - Thời gian bảo hành sản phẩm 12 tháng.	Cái	01

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật/ Tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng
2	Bơm chữa cháy động cơ diesel, Công suất $\geq 20\text{kW}$, $\geq 3000\text{rpm}$, cột áp từ 24,1 đến 51,6m, lưu lượng 24 – 86 m^3/h hoặc tương đương.	- Loại bơm: Bơm ly tâm trục ngang – Động cơ Diesel. - Phạm vi: Dầu bơm, khớp nối, Động cơ diesel, Bộ giải nhiệt gió, bộ giảm thanh, bộ điều khiển diesel, bệ đỡ, bồn dầu chạy 4 giờ; - Lưu lượng: 24 -86 m^3/h; - Cột áp: 24,1 – 51,6 m (tối thiểu 24,1 m, tối đa 51,6 m); - Vật liệu: + Vỏ / Cánh / Trục: Gang/Bronze/403 Stainless steel. + Động cơ diesel – bao gồm: MEFK3-20DE 20kW/3000rpm/ Radiator cooling. - Yêu cầu đặc biệt: Hợp bộ tại Việt Nam DN80/DN65, Seal: Phốt Cơ Khí. - Đạt Quy chuẩn quốc gia QCVN 03:2023/BCA về phương tiện phòng cháy chữa cháy. - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2023 Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí. - Cung cấp sản phẩm chính hãng với đầy đủ giấy tờ chứng từ đi kèm (CQ, CP, CNXX). - Bơm đã được kiểm định bởi cục Cảnh sát PCCC & CNCH. - Kiểm tra, chạy thử và test áp trên đường ống sau khi hoàn thành. - Thời gian bảo hành sản phẩm 12 tháng.	Cái	01

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật/ Tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng
3	Gia công, lắp đặt đường ống thép và phụ kiện kết nối máy bơm với đường ống hiện hữu của tòa nhà A.	- Lập bản vẽ sơ đồ nguyên lý vận hành cụm bơm chữa cháy kết hợp với hệ thống hiện hữu. - Gia công hoàn thiện đường ống kết nối từ bể nước phòng cháy chữa cháy hiện hữu phù hợp với nguyên lý vận hành được chủ đầu tư chấp thuận. - Đáp ứng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2023 Phòng cháy chữa cháy. - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí. - Thời gian bảo hành 12 tháng.	Gói	01
4	Gia công, lắp đặt đường ống thép và phụ kiện kết nối máy bơm với đường ống hiện hữu của tòa nhà B.	- Lập bản vẽ sơ đồ nguyên lý vận hành cụm bơm chữa cháy kết hợp với hệ thống hiện hữu. - Gia công hoàn thiện đường ống kết nối từ bể nước phòng cháy chữa cháy hiện hữu phù hợp với nguyên lý vận hành được chủ đầu tư chấp thuận. - Đáp ứng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2023 Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí. - Thời gian bảo hành 12 tháng.	Gói	01
5	Gia công, lắp đặt khung thép, mái che ngoài trời bảo vệ cụm máy bơm.	- Lập bản vẽ mặt bằng bố trí thiết bị, mái che phù hợp với điều kiện thực tế. - Gia công khung thép, mái che đảm bảo bao phủ các cụm bơm chữa cháy. - Đảm bảo chiều cao, khoảng cách tối thiểu cho nhân viên kỹ thuật vận hành, bảo trì, kiểm tra định kỳ. - Có bố trí cửa ra/vào.	Hạng mục	02

2. Danh mục dịch vụ mời chào giá: Không.

3. Khối lượng thực hiện:

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Bơm chữa cháy động cơ diesel, Công suất $\geq 20\text{kW}$, $\geq 3000\text{rpm}$, cột áp từ 11 -31,4m, lưu lượng 24 – 81 m ³ /h hoặc tương đương.	Cái	01
2	Bơm chữa cháy động cơ diesel, Công suất $\geq 20\text{kW}$, $\geq 3000\text{rpm}$, cột áp từ 24,1 đến 51,6m, lưu lượng 24 – 86 m ³ /h hoặc tương đương.	Cái	01
3	Gia công, lắp đặt đường ống thép và phụ kiện kết nối máy bơm với đường ống hiện hữu của tòa nhà A.	Gói	01
4	Gia công, lắp đặt đường ống thép và phụ kiện kết nối máy bơm với đường ống hiện hữu của tòa nhà B.	Gói	01
5	Gia công, lắp đặt khung thép, mái che ngoài trời bảo vệ cụm máy bơm.	Hạng mục	02

Lưu ý:

- Báo giá phải có ký tên đóng dấu xác thực của Quý Công ty. Đơn vị gửi bảng báo giá đề xuất và giấy đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực hoạt động thuộc lĩnh vực bắt buộc phải có chứng chỉ hoạt động theo quy định.

- Đối với các yêu cầu mời chào giá hàng hóa có yêu cầu về tính năng kỹ thuật, cột “Tính năng kỹ thuật của nhà thầu đề xuất” phải khai báo thông tin chính xác, trung thực, đầy đủ, và sẵn sàng cung cấp Tài liệu/ Hồ sơ chứng minh khi được yêu cầu; đây là một trong các căn cứ xét duyệt giá của hàng hóa.

- Trong tài liệu của quý công ty khi chào giá gói thầu mua sắm hàng hóa vui lòng sử dụng đúng biểu mẫu - KHÔNG xóa, KHÔNG thay đổi thứ tự các cột, các nội dung trong các biểu mẫu đính kèm (biểu mẫu 1). Nội dung nào không có thì quý công ty để trống hoặc ghi không có, nộp kèm theo tài liệu tính năng kỹ thuật gồm các tài liệu liên quan đến sản phẩm, hợp đồng hoặc quyết định trúng thầu, thông báo trúng thầu (nếu có).

Đính kèm: Biểu mẫu 1.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT (NTS _2b).

GIÁM ĐỐC



Lê Anh Tuấn

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Những thông tin nêu trong tài liệu trên là trung thực và không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



